

# L 2/10 230 ff

**L 2/10 230 ff ist ein spannungsbegrenzendes SPD mit einem Schutzpfad, das typischerweise in Unterverteilungen (UV) in TN- oder TT-Systemen, in Kombination mit einem N-PE SPD Modell I 52 oder I 12, und nach Anschlussart 2 (1+1 oder 3+1 Schaltung) installiert wird.**
**Es verfügt über die folgenden besonderen Merkmale:**

- L 2/10 230 ff ist ein spannungsbegrenzendes SPD für den Schutz von Niederspannungsanlagen und Geräten gegen indirekte Blitzeinwirkungen;
- Nennableitstoßstrom 10 kA 8/20 µs;
- **Eine externe Abtrennvorrichtung ist bei einem Isccr ≤ 5 kA eff bzw. mit einem vorgeschalteten CB ≤ 160 A nicht erforderlich;**
- Kurzschlussfestigkeit 50 kA rms mit der maximalen Vorsicherung;
- **NFC ®** Technologie, keine Folgeströme nach dem Ansprechen;
- **Indikatorfenster mit dreifärbiger stufenweiser Anzeige des verbleibenden Ableitvermögens.**

TECHNISCHE DATEN

| Modell L 2/10 ... | | | 230 ff |
|---|---|---|---|
| **Artikelnr.** | | | **202 100** |
| Nennspannung des Systems (AC) | | $U_N$ | 230/400 V AC |
| Schutzpfade (Polzahl) | | | 1 |
| Höchste Dauerspannung | | $U_C$ | 335 V AC |
| Prüfklasse nach IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) | | | II |
| SPD Typ nach EN 61643-11 (2012-10) | | | T2 |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | | $I_n$ | 10 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) | | $I_{max}$ | 20 kA |
| Schutzpegel bei einem Ableitstoßstrom von: | 1 kA | $U_p$ | ≤ 0,82 kV |
| | 5 kA | $U_p$ | ≤ 1,00 kV |
| | 10 kA | $U_p$ | ≤ 1,25 kV |
| Ansprechzeit | | $t_a$ | ≤ 25 ns |
| Ausfallverhalten | | | OCFM (Abtrennfehlerverhalten) |
| Verhalten bei zeitweiligen Überspannungen (TOV) | | $U_T$ | 440 V / 120 min, TOV-Festigkeit (W) |
| Kurzschlussfestigkeit ohne externe Abtrennvorr. (interne Abtrennvorr.) | | $I_{sccr}$ | 5 kA eff |
| Kurzschlussfestigkeit mit der maximalen externen Vorsicherung | | $I_{sccr}$ | 50 kA eff |
| Max. ext. Backup-Schutz mit CB (max. Durchlassenergie) (der max. prosp. KS-Strom hängt vom Schaltvermögen des CB ab). | | | 160 A (max. 4,50 x $10^5$ $A^2s$) |
| Max. ext. Backup-Schutz mit Sicherung (max. prosp. KS-Strom) | | | 125 A gG (> 5 ÷ 50 kA eff) |
| Folgestromlöschfähigkeit | | $I_{fi}$ | NFC ® - kein Folgestr$^{om}$ |
| Statusanzeige (Indikator für die Abtrennvorrichtung) | | | 3-färbige stufenweise Anzeige |
| Betriebstemperaturbereich / Luftfeuchtebereich | | | -40 … +80 °C (erweitert) / 5% ... 95% |
| Anschlüsse - Klemmquerschnitt | | | 4-35 $mm^2$ flexibel / 4-50 $mm^2$ mehrdrähtig |
| Verschienungsanschluss | | | 16 mm2 - Verschienung (Gabeltyp) |
| Montage | | | Innenraum, 35 x 7,5 mm DIN Hutschiene nach IEC/EN 60715 |
| Gehäusematerial / Brennbarkeitsklasse | | | BMC / V-0 nach UL 94 |
| Verschmutzungsgrad / Schutzart | | PD / IP | 3 / 20 (im eingebauten Zustand) |
| Gewicht ca. | | | 110 g |
| Abmessungen: Breite | | | 17,5 mm (1 Modul) |
| Zertifizierung / Qualitätszeichen | | | CB, STC ausgestellt von OVE / KEMA-KEUR |
| GTIN (EAN) | | | 8054890320504 |

| Modell L 2/10 ... mit Fernmeldekontakt | | | 230 t ff |
|---|---|---|---|
| **Artikelnr.** | | | **212 100** |
| Fernmeldekontakt | | | potenzialfreier Wechselkontakt |
| Anschlüsse - Klemmquerschnitt für Fernmeldekontakt | | | max. 1,5 $mm^2$ flexibel |
| Schaltvermögen Fernmeldekontakt | | | AC: 250 V / 0,5 A – DC: 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A |
| GTIN (EAN) | | | 8054890321143 |