



# Parafoudres ZOTUP: Parafoudres Basse Tension



# L 2/10 230 ff 1+1

L 2/10 230 ff 1+1 est un parafoudre combiné, prêt au raccordement, d'un parafoudre limiteur de tension et d'un parafoudre à coupure de tension fournissant deux modes de protection. Il est généralement installé dans les tableaux de distribution divisionnaires pour des systèmes monophasés t230 V TT quand le type de connexion CT2 (1+1) est requis selon la norme HD 60364-5-534. Il présente les caractéristiques et avantages suivants:

- **Classes d'essais: Essais de classe II / Type 2** (selon la norme IEC/EN 61643-11);
- **Aucune protection amont n'est requise avec un MCB amont  $\leq 125$  A ou jusqu'à un Isccr  $\leq 4$  kA eff;**
- **NFC No Follow Current®** technology, il n'y a pas de courant de suite une fois le système d'alimentation en fonctionnement;
- **Indicateur d'état à trois couleurs avec indication progressive des performances restantes.**

Modèle L 2/10

230 ff 1+1

CODE			202 121
Tension nominale du réseau ac	$U_N$		230 V ac
Modes de protection (nombre de pôles)			1+1 (L-N + N-PE)
Tension d'utilisation permanente max (L-N)	$U_c$		335 V ac
Tension d'utilisation permanente max (N-PE)	$U_c$		255 V ac
Essais de classe (selon la norme IEC 61643-11 Ed. 1.0 2011-03)			II
Type (selon la norme EN 61643-11 2012-10)			T2
Courant de choc (10/350 $\mu$ s) (N-PE)	$I_{imp}$		12,5 kA
Courant nominal de décharge (8/20 $\mu$ s) (L-N)	$I_n$		10 kA
Courant nominal de décharge (8/20 $\mu$ s) (N-PE)	$I_n$		40 kA
Courant maximal de décharge (8/20 $\mu$ s) (L-N)	$I_{max}$		20 kA
Courant maximal de décharge (8/20 $\mu$ s) (N-PE)	$I_{max}$		65 kA
Niveau de protection pour un courant de décharge de:	1 kA	$U_p$	$\leq 1,00$ kV
	5 kA	$U_p$	$\leq 1,10$ kV
	10 kA	$U_p$	$\leq 1,30$ kV
Niveau de protection (N-PE)		$U_p$	$\leq 1,50$ kV
Temps de réponse (L-N / N-PE)		$t_a$	$\leq 25$ ns / $\leq 100$ ns
Fin de vie (L-N)			OCFM (Mode de Défaillance en Circuit Ouvert)
Tenue aux surtensions temporaires (TOV) (L-N)	$U_T$		440 V / 120 min
Tenue aux surtensions temporaires (TOV) (N-PE)	$U_T$		1200 V / 200 ms
Courant de court-circuit sans protection amont (déconnecteur intégré)	$I_{scrr}$		4 kA eff
Courant de court-circuit avec protection max. amont	$I_{scrr}$		50 kA eff
Protection amont max. avec un MCB amont laissant passer une énergie résiduelle max de (le courant de court-circuit présumé max. dépend de la capacité de coupure du MCB)			125 A (max. $4,50 \times 10^5$ A <sup>2</sup> s)
Protection amont max. avec un FUSIBLE au courant de court-circuit présumé de			125 A gG* ( $> 4 \div 50$ kA eff)
Capacité d'extinction du courant de suite (L-N)	$I_{fi}$		NFC No Follow Current® (pas de courant de suite)
Capacité d'extinction du courant de suite (N-PE)	$I_{fi}$		100 A eff
Indicateur de fonctionnement (indication du fonctionnement du déconnecteur) / N-PE (pas de déconnecteur)			3 couleurs avec indications de performance progressives / 2 couleurs pour N-PE
Température d'utilisation / Humidité			-40 ... +80 °C (étendu) / 5% ... 95%
Borne - Taille des conducteurs			4-35 mm <sup>2</sup> flexible
Montage			intérieur, 35 mm sur rail DIN
Matière du boîtier / Degré d'inflammabilité			BMC / V-0 selon UL 94
Degré de pollution	DP		3
Indice de protection	IP		20 (intégré)
Poids approximatif			220 g
Dimensions: largeur			35 mm (2 modules)
Certifications / Marque de qualité			CB, STC délivré par OVE / KEMA-KEUR

FICHE TECHNIQUE

Modèle L 2/10 ... avec contact de télésignalisation

230 t ff 1+1

CODE			212 121
Contact de télésignalisation			contact sec
Borne - taille des conducteurs pour les contacts de télésignalisation			max. 1,5 mm <sup>2</sup> flexible
Capacité de coupure du contact de télésignalisation			ac: 250 V / 0,5 A – dc: 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A