



Parafoudres ZOTUP: Parafoudres Basse Tension



L 3/30 230 ff 2

L 3/30 230 ff 2 est un ensemble de deux parafoudres limiteurs de tension, prêt au raccordement, fournissant deux modes de protection. Il est généralement installé dans les tableaux de distribution divisionnaires pour des systèmes monophasés 230 V TN. Il présente les caractéristiques et avantages suivants:

- **Classes d'essais: Essais de classe II / Type 2** (selon la norme IEC/EN 61643-11);
- L 3/30 230 ff 2 est un parafoudre limiteur de tension pour la protection des installations et équipements basse tension contre les effets indirects de la foudre;
- Courant nominal de décharge de 30 kA 8/20 μ s;
- **Aucune protection amont n'est requise avec un MCB amont \leq 125 A ou jusqu'à un Isccr \leq 4 kA eff;**
- Courant de court-circuit avec protection max. amont de 50 kA;
- **Indicateur d'état à trois couleurs avec indication progressive des performances restantes.**

Modèle L 3/30

230 ff 2

CODE		200 120
Tension nominale du réseau ac	U_N	230 V ac
Modes de protection (nombre de pôles)		2
Tension d'utilisation permanente max	U_c	335 V ac
Essais de classe (selon la norme IEC 61643-11 Ed. 1.0 2011-03)		II
Type (selon la norme EN 61643-11 2012-10)		T2
Courant nominal de décharge (8/20 μ s)	I_n	30 kA
Courant maximal de décharge (8/20 μ s)	I_{max}	40 kA
Niveau de protection pour un courant de décharge de:	1 kA U_p	$\leq 0,90$ kV
	5 kA U_p	$\leq 1,05$ kV
	10 kA U_p	$\leq 1,25$ kV
	20 kA U_p	$\leq 1,40$ kV
	30 kA U_p	$\leq 1,60$ kV
Temps de réponse	t_a	≤ 25 ns
Fin de vie		OCFM (Mode de Défaillance en Circuit Ouvert)
Surtension temporaire (TOV)	U_T	440 V / 120 min
Courant de court-circuit sans protection amont (déconnecteur intégré)	I_{sccr}	4 kA eff
Courant de court-circuit avec protection max. amont	I_{sccr}	50 kA eff
Protection amont max. avec un MCB amont laissant passer une énergie résiduelle max de (le courant de court-circuit présumé max. dépend de la capacité de coupure du MCB)		125 A (max. $4,50 \times 10^9$ A ² s)
Protection amont max. avec un FUSIBLE au courant de court-circuit présumé de		125 A gG* ($> 4 \div 50$ kA eff)
Capacité d'extinction du courant de suite	I_{fi}	NFC No Follow Current® (pas de courant de suite)
Indicateur de fonctionnement (indication du fonctionnement du déconnecteur)		3 couleurs avec indications de performance progressives
Température d'utilisation / Humidité		-40 ... +80 °C (étendu) / 5% ... 95%
Borne - Taille des conducteurs		4-35 mm ² flexible
Montage		intérieur, 35 mm sur rail DIN
Matière du boîtier / Degré d'inflammabilité		BMC / V-0 selon UL 94
Degré de pollution	DP	3
Indice de protection	IP	20 (intégré)
Poids approximatif		240 g
Dimensions: largeur		35 mm (2 modules)
Certifications / Marque de qualité		CB, STC délivré par OVE / KEMA-KEUR

FICHE TECHNIQUE

Modèle L 3/30 ... avec contact de télésignalisation

230 t ff 2

CODE		210 120
Contact de télésignalisation		contact sec
Borne - taille des conducteurs pour les contacts de télésignalisation		max. 1,5 mm ² flexible
Capacité de coupure du contact de télésignalisation		ac: 250 V / 0,5 A – dc: 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A